

Poloautomatické řešení se skvělým poměrem cena / výkon

Characteristika

Rozměr kruhu cm:	50	90	125	160	200/250
Standartní kvalita filmu μm :	23	23	23	23	23
Rozměr cívky filmu mm:	100	100, 170	100, 170, 250	100, 170, 250	100, 170, 250
Max. rychlost kruhu rpm:	350	140	70	60	50
Napájení V:	230	230	230	230	230
Spotřeba energie Kw:	0.26	0.31	0.48	0.52	0.55
Měnič/ PLC:	Omron	Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron

Výhody

- CE certifikovaný
- Osvědčená kvalita s konkurenceschopnou cenou
- Snadná obsluha, jednoduchá údržba
- K dispozici různé vnitřní kruhové průměry
- Dvojitý dávkovač cívky filmu
- Bezpečnostní nožní spínač
- Ochranný kruh
- Nastavitelné pnutí fólie
- Nastavitelná rychlost kruhu
- K dispozici různé volitelné funkce

Přehled typů modelů FV300

Č. výrobku	Model	Vnitřní průměr
31.3001	FV300/50	50 cm
31.3002	FV300/90	90 cm
31.3003	FV300/125	125 cm
31.3004	FV300/160	160 cm
31.3005	FV300/200	200 cm
31.3006	FV300/250	250 cm

