

# ***Dynamic 2000***

**Ruční páskovač na ocelovou pásku bez spony**



**Lehký, kvalitní páskovač na ocelovou pásku,  
pro širokou škálu standardních, vertikální a horizontálních aplikací**

# ***Dynamic 2000***

## **Charakteristika**

Doporučené typy pásků	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm <sup>2</sup>
Rozměry pásky šířka	12.7 – 20.0 mm
tloušťka	0.38 - 0.58 mm
Hmotnosti	3.9 kg
Průměrná pevnost spony	ca. 80 %



## **Výhody:**

- Kvalitní, lehký ruční páskovač bez spony, pro široké spektrum standartních, vertikálních a horizontálních aplikací (palety, balíky, krabice, kufříky, různé balíčky)
- Umožňuje velmi snadný a efektivní provoz a předčí jiné páskovací stroje svou robustností a vysokou spolehlivostí
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady páskování přibližně o 10% díky eliminaci spon



Číslo	Model	Uniflex max. 850 N/mm <sup>2</sup>	
		šířka mm	tloušťka mm
13.2307	DYNAMIC 2000 /12.7/0.38-0.58	12.7	0.38-0.58
13.2308	DYNAMIC 2000/13/0.38-0.58	13.0	0.38-0.58
13.2309	DYNAMIC 2000/16/0.38-0.58	16.0	0.38-0.58
13.2311	DYNAMIC 2000/19/0.38-0.58	19.0	0.38-0.58
13.2312	DYNAMIC 2000/20/0.38-0.58	20.0	0.38-0.58