

Ruční páskovač na ocelovou pásku bez spony



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm ²
Rozměry pásky:	9.5-13.0 x 0.38-0.50 mm
Hmotnosti:	3.3 kg (Standartní verze), 3.7 kg (TW – verze)
Průměrná pevnost spony:	ca. 80 %
TW verze:	otáčivý imbusový klíč
Závěs (Optional):	čep a koulová rukojeť pro horizontální aplikace; Musí být separátně objednáno

Výhody

- Šikvný lehký ruční páskovač na ocelovou pásku, spojeni bez spony, k páskování plochého zboží (tj. palety, balíky, bedny, různé balíčky)
- Umožňuje velmi snadný a efektivní provoz a překonává jiné páskovače svoji robustností a vysokou spolehlivostí
- Spoj bez spony snižuje celkový náklad o cca 10 % nákladů (díky eliminaci spon)
- Díky nízké váze 3,3 kg je velmi vhodný pro horizontální aplikace

Přehled typů modelu A332 a A332 / TW

Číslo.	Model	Uniflex max. 850 N/mm / 123'000 psi	
		Tloušťka mm	Šířka mm
13.2250	A332/9.5/0.38-0.50	9.5	0.38-0.50
13.2260	A332/10/0.38-0.50	10.0	0.38-0.50
13.2270	A332/12.7/0.38-0.50	12.7	0.38-0.50
13.2280	A332/13/0.38-0.50	13.0	0.38-0.50
13.2251	A332/9.5/0.38-0.50/TW	9.5	0.38-0.50
13.2261	A332/10/0.38-0.50/TW	10.0	0.38-0.50
13.2271	A332/12.7/0.38-0.50/TW	12.7	0.38-0.50
13.2281	A332/13/0.38-0.50/TW	13.0	0.38-0.50

TW = otáčivý imbusový klíče

Doplňky

- A33.4101 Čep pro horizontální aplikace
(v kombinaci s grip ball N4. 1116)
- N4.1116 Koulová rukojeť pro horizontální aplikace
(v kombinaci s čepem A33.4101)
- A33.0113 Závěs pro vertikální aplikace

Fromm obalové systémy