

## Ruční páskovač na ocelovou pásku

Model **A402** je speciálně vhodný na páskování kulatého zboží s malou podkladovou pochou.

Možná je neomezeně dlouhá pnutí dráha.

Dvojitý zářezový uzávěr se vytvoří pomocí ručních uzavíracích kleští **A412**.



### Characteristika **A402** – ruční napínač pro kulaté objekty

Doporučené typy pásků	Uniflex a Ultraflex do 1100 N/mm <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.00 mm
Váha	4.0 kg
Spony	překrývající se spony, viz tabulka spony
Uzávěr	Separátní ruční pouzdrové uzavírací kleště model A412

### Výhody napínače model **A402**

- Určen pro kruhové, zakřivené nebo nepravidelně tvarované balíčky a předměty
- Napínací systém se zaváděcím kolem umožňuje neomezené navinutí pásku
- Pevné pnutí pásku bez ztráty napětí
- Dlouhá napínací rukojeť umožňuje vysoké a snadné napnutí pásku (s omezeným úsilím)

## Characteristika A412 – ruční uzavírací kleště

Doporučené typy pásků	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 1100 N/mm <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.00 mm
Váha	3.4 kg
Průměrná pevnost spony	ca. 75%
Typ spoje	dvojitý zářezový uzávěr
Spony	překrývající se spony, viz tabulka spony
Napínač	Separátní ruční napínač A402

## Výhody uzavíracích kleští A412

- Bezpečný dvojitý zářezový uzávěr proveden jedním úderem
- Instalovaný bezpečnostní západka zaručuje perfektní spojení spony
- Speciálně tvarované uzavírací páky (zhnuté) zaručují bezpečnou a hospodárnou práci (znemožňují sevření rukou).
- Odstup určuje pryžový váleček na nižší páce, umísťuje páku do správné polohy vůči sponě
- a umožňuje provést uzavírací proces oběma rukama

## Přehled typů modelu A402

Číslo.	Model	Uniflex a Ultraflex max 1100 N/mm	
		šířka pásku mm	tloušťka mm
13.3200	A402/19-32/0.63-1.00	19 – 32	0.63-1.00

Uniflex Standartní ocelová páska max. 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psi  
 Ultraflex Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi

## Přehled typů modelu A412

Číslo.	Model	Šířka pásku mm	Uniflex	Ultraflex
			tloušťka mm	
13.3301	A412/19/0.63-1.00/UNI/0.80-1.00/ULT	19	0.63-1.00	0.80-1.00
13.3302	A412/19/0.63/ULT	19	-	0.63
13.3305	A412/25/0.80-0.90	25	0.80-0.90	0.80-0.90
13.3306	A412/25/1.00/UNI	25	1.00	-
13.3310	A412/32/0.80-0.90	32	0.80-0.90	0.80-0.90
13.3311	A412/32/1.00/UNI	32	1.00	-

### Doporučené spony

Šířka mm	Rozměr (š, d, t)
19	19 x 45 x 0.9
25	25 x 45 x 0.9
32	32 x 45 x 0.9

Pnucí síla sponového materiálu: 600 N/ mm<sup>2</sup>