

Akumulátorový páskovač na plastové pásy



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Polypropylén (PP) a Polyester (PET)
Rozměry pásky	šířka: 10.0 – 16.0 mm
	tloušťka: 0.40 – 1.05 mm
Hmotnost:	3.9 kg (včetně baterie)
Velikost páskovače s baterií:	d 350 x š 122 x v 130 mm
Spoj:	spojení frikčním svarem
Pevnost spoje:	cca. 75% (v závislosti na typu pásky)
Napínací síla:	400 – 2400 N (nastavitelné)
Rychlost napínání:	85 - 190 mm / s
Předpisy:	Evropské bezpečnostní předpisy EN 415-8
Baterie:	18 VDC/3.0 Ah Li-Ion
Závěsné zařízení:	na vyžádání

Výhody

- V souladu s evropskými bezpečnostními předpisy EN 415-8
- Nový zesílený 18V motor
- Baterie Li-Ion technologie
- Velmi vysoká kapacita až 600 páskovacích cyklů za náplň baterie (v závislosti na kvalitě a rozměru pásky)
- Ochrana akumulátoru
- Jednoduché ovládání jednou rukou
- Velmi vysoká napínací síla s nastavitelnou rychlostí pnutí
- Síla tahu a uzavírací čas nastavitelný

Přehled modelů P326

Číslo	Model	šířka pásky		tloušťka pásky		max. napnutí		rychlost pnutí	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec
43.2201	P326/10/0.4-0.64	10.0	3/8"	0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2202	P326/10/0.65-1.05	10.0	3/8"	0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2211	P326/11.1/0.4-0.64	11.1	7/16"	0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2212	P326/11.1/0.65-1.05	11.1	7/16"	0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2221	P326/12/0.4-0.64	12		0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2222	P326/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2223	P326/12.7/0.4-0.64	12.7	1/2"	0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2224	P326/12.7/0.65-1.05	12.7	1/2"	0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2231	P326/13/0.4-0.64	13		0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2232	P326/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2251	P326/15/0.4-0.64	15		0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2252	P326/15/0.65-1.05	15		0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2253	P326/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2254	P326/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2261	P326/16/0.4-0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2400	540	85-190	3.3-7.5
43.2262	P326/16/0.65-1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	2400	540	85-190	3.3-7.5

Nabíječky pro model P326

Item No.	Model	Charging type	Tension	Countries
N5.4443	standartní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	standartní nabíječka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	standartní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Baterie pro model P326

Číslo	Model	Pnutí	Síla
N5.4330	Accu Li-Ion	18VDC	3.0 Ah

Doplňky

P32.0112	Standartní konzola pro zavěšení
P32.0137	Závěsný třmen pro střídání pozic

FROMM Obalové systémy

web:	www.fromm-sk.sk	www.fromm-cz.cz
e-mail:	sk@fromm-pack.com	cz@fromm-pack.com
tel:	+421 34 772 3824	+420 533 199 729