

P359

**Pneumatiký páskovač na PET pásku
pro náročné aplikace**



**Unikátní stroj s vysoký pnutím pásku -
příležitost k masivním úsporám**

P359

Pneumatický páskovač na PET pásku bez spony je ideální pro náročné aplikace

FROMM P359 přináší impozantní vysoké pnutí - až 7000N. Tento nový P359 změní způsob balení v železářském a i v ostatních průmyslových odvětvích. Vytváří obrovské úspory.

Jedinečné vysoké pnutí umožňuje napnout těžké výkoné PET pásky, s pevností až 17000N

ve svém pracovním rozsahu 40 až 50%, což umožňuje vyšší úroveň tlumení nárazů. The unique high tension allows you to pull heavy duty PET strapping, with break-loads up to 17000N

in its working range of 40 to 50%, thus enabling a higher level of shock

absorption. unique high tension allows you to pull heavy duty PET strapping, with break-loads up to 17000N

in its working range of 40 to 50%, thus enabling a higher level of shock absorption.

ve svém pracovním rozsahu 40 až 50%, což umožňuje vyšší úroveň tlumení nárazů.

Výhody:



- Nebývalá příležitost použít PET pásky pro aplikace kde se dosud používají 32mm ocelové vázací pásky – to nabízí značné snížení nákladů.
- Vysoké pnutí až do 7000 N - nový standard na trhu
- Robustní konstrukce zaručuje vysokou spolehlivost
- Pneumatické ovládání snižuje nároky na náklady za údržbu během nepřetržitého provozu
- Nový design umožňuje snadné vyjmutí po páskovacím cyklu, zajišťuje lepší ergonomiku práce
- P359 má dva operační páky, které zaručují vysokou efektivitu práce

Charakteristika P359

Typy pásek:	Polyester (PET) hladká nebo embosovaná
Rozměry pásky: šířka	19.0 – 32.0 mm
tloušťka	0.60 – 1.53 mm
Váha včetně závěsu:	8.9 kg
Velikost páskovače se závěsem:	d. 446 x š. 176 x v. 239 mm
Průměrná pevnost spoje:	více než 75% (v závislosti na kvalitě pásky)
Spoj:	frikční svar
Napínací síla:	2200 - 3500 N (nastavitelné) nebo 4000 – 7000 N (nastavitelné)
Rychlost napínání:	120 mm/s nebo 60 mm/s
Max. tlak vzduchu:	6.0 bar

