

Technologicky pokročilé a mnohostrané univerzální ovíjecí řešení

Characteristika

Rozměr kruhu cm:	50	90	125	160	200/250
Standartní kvalita filmu μm :	23	23	23	23	23
Rozměr cívky filmu mm:	100	100, 170	100, 170, 250	100, 170, 250	100, 170, 250
Max. rychlost kruhu rpm:	350	140	70	60	50
Napájení V:	230	230/400	230/400 V	230/400	230/400
Spotřeba energie Kw:	0.40	1.58	1.61	1.63	1.66
Měnič/ PLC:	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron

Výhody

- CE certifikovaný
- Osvědčená kvalita s konkurenceschopnou cenou
- Snadná obsluha, jednoduchá údržba
- K dispozici různé vnitřní kruhové průměry
- Dvojitý dávkovač cívky filmu
- Bezpečnostní nožní spínač
- Ochranný kruh
- Nastavitelné pnutí fólie
- Nastavitelná rychlost kruhu
- Automatická řezačka filmu a svorka
- Dotykový displej panel
- Různé volitelné funkce, tj.
 - Top lis
 - zásobníky

Přehled typů modelů FV350

Č. výrobku	Model	Vnitřní průměr
31.3011	FV350/50	50 cm
31.3012	FV350/90	90 cm
31.3013	FV350/125	125 cm
31.3014	FV350/160	160 cm
31.3015	FV350/200	200 cm
31.3016	FV350/250	250 cm

