

Dynamic 2100

Akumulátorový páskovač na plastovou pásku



**Univerzální a uživatelsky přívětivý páskovač
pro většinu aplikací ve všech průmyslových odvětvích.**

Dynamic 2100

Characteristika

Doporučené typy pásků	Polypropylén (PP) a Polyester (PET) hladká nebo embosová
Rozměry pásky	šířka 16.0 - 19.0 mm tloušťka 0.65 - 1.27 mm
Váha	4.3 kg
Pevnost spoje	approx. 75 %
Spoj	spojení frikčním svarem
Napínací síla	650 - 3000 N (nastavitelné)
Rychlost napínání	160 - 230 mm/s
Baterie	Li-Ion battery 14.4 VDC / 3 Ah



Výhody:

- Lehký a univerzální páskovač
- Snadná obsluha
- Robustní a odolný design
- Dobře osvědčená technologie páskování
- Jednoduché ovládání jednou rukou
- Vynikající poměr výkon - náklady
- Nejnovější Li-Ion Battery Technologie



Číslo	Model	šířka pásky mm	tloušťka pásky mm	max. napnutí N	rychlost pnutí mm/sec
43.3212	DYNAMIC 2100/16/0.65-1.05	16	0.65 - 1.05	3000	160 - 230
43.3222	DYNAMIC 2100/19/0.65-1.05	19	0.65 - 1.05	3000	160 - 230
43.3223	DYNAMIC 2100/19/1.06-1.27	19	1.06 - 1.27	3000	160 - 230