

Ruční páskovač na ocelovou pásku bez spony



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm ²
Rozměry pásky	šířka: 12.7 – 20.0 mm
	tloušťka: 0.38 – 0.58 mm
Hmotnosti:	3.9 kg (Standartní verze), 4.3 kg (TW – verze)
Průměrná pevnost spony:	ca. 80 %
TW verze:	otáčivý imbusový klíč
Závěs (Optional):	čep a koulová rukojeť pro horizontální aplikace - musí být separátně objednáno závěsný třmen pro vertikální aplikace - musí být separátně objednáno

Výhody

- Šikový lehký ruční páskovač na ocelovou pásku, spojení bez spony, k páskování plochého zboží (tj. palety, balíky, bedny, různé balíčky)
- Umožňuje velmi snadný a efektivní provoz a překonává jiné páskovače svoji robustností a vysokou spolehlivostí
- Spoj bez spony snižuje celkový náklad o cca 10 % nákladů (díky eliminaci spon)

Fromm obalové systémy

Přehled typů modelu A333 a A333 / TW

Číslo.	Model	Uniflex max. 850 N/mm / 123'000 psi			
		šířka		tloušťka	
		mm	inch	mm	inch
13.2370	A333/12.7/0.38-0.58	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023
13.2380	A333/13/0.38-0.58	13		0.38-0.58	.015-.023
13.2390	A333/16/0.38-0.58	16	5/8"	0.38-0.58	.015-.023
13.2410	A333/19/0.38-0.58	19	3/4"	0.38-0.58	.015-.023
13.2420	A333/20/0.38-0.58	20		0.38-0.58	.015-.023
13.2371	A333/12.7/0.38-0.58/TW	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023
13.2381	A333/13/0.38-0.58/TW	13		0.38-0.58	.015-.023
13.2391	A333/16/0.38-0.58/TW	16	5/8"	0.38-0.58	.015-.023
13.2411	A333/19/0.38-0.58/TW	19	3/4"	0.38-0.58	.015-.023
13.2421	A333/20/0.38-0.58/TW	20		0.38-0.58	.015-.023

TW = otáčivý imbusový klíče

Doplňky

- A33.4101 Čep pro horizontální aplikace
(v kombinaci s grip ball N4. 1116)
- N4.1116 Koulová rukojeť pro horizontální aplikace
(v kombinaci s čepem A33.4101)
- A33.0113 Závěs pro vertikální aplikace

Fromm obalové systémy

Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Tel.: +420 533 199 729
E-mail: cz@fromm-pack.com

Tovarenská 15
901 01 Malacky
Tel.: +421 (0) 34 772 3824, +421 (0) 34 772 3845
E-mail: sk@fromm-pack.com