

A380 - Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony

A380 se používá hlavně v dřevařském a stavebním průmyslu. Masivně konstruovaný nástroj se vyznačuje především svojí spolehlivostí ve firmách s prací na směny a nepřetržitým provozem za velmi těžkých podmínek. Vyrábí se ve čtyřech napínacích úrovních. Doporučujeme použít nástroj zavěšený.



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 12.7-25.0 tloušťka: 0.50 – 1.00 mm
Váha:	17.4 a 18.4 kg se závěsem
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Pnutí pásky:	Tento nástroj je k dispozici dva různé stupně pnutí pásky, viz tabulka
Zavěšení:	Zavěšení (volitelné) Závěsný třmen pro standardní aplikace je dodáván se strojem K dispozici jsou čtyři různé závěsné konzoly, třeba objednat zvlášť, viz příslušenství

Výhody

- Robustně konstruovaný, vysoce výkonný páskovač, který splňuje požadavky pro nejnáročnější aplikace.
- Vysoká spolehlivost snižuje poruchový čas
- Snadná údržba
- Současné založení obou pásků je snadné a pneumatická operace zvyšuje výrazně produktivitu
- Pneumatické napínání zaručuje rovnoměrné pnutí všech použitých pásků
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% vzhledem k eliminaci spon.

Přehled typů modelu A380

Číslo.	Model	Šířka pásku mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.6273	A380/12.7/0.50-0.63/4.5	12.7	0.50-0.63	4500	320
13.6274	A380/12.7/0.50-0.63/6.5	12.7	0.50-0.63	6500	220
13.6283	A380/13/0.50-0.63/4.5	13	0.50-0.63	4500	320
13.6284	A380/13/0.50-0.63/6.5	13	0.50-0.63	6500	220
13.6293	A380/16/0.50-0.63/4.5	16	0.50-0.63	4500	320
13.6294	A380/16/0.50-0.63/6.5	16	0.50-0.63	6500	220
13.6295	A380/16/0.50-0.63/7.5	16	0.50-0.63	7500	180
13.6314	A380/19/0.50-0.63/4.5	19	0.50-0.63	4500	320
13.6315	A380/19/0.50-0.63/6.5	19	0.50-0.63	6500	220
13.6516	A380/19/0.70-0.80/7.5	19	0.70-0.80	7500	180
13.6517	A380/19/0.70-0.80/9.5	19	0.70-0.80	9500	150
13.6518	A380/19/0.90-1.00/UNI/7.5	19	0.90-1.00	7500	180
13.6519	A380/19/0.80-1.00/UNI/9.5	19	0.90-1.00	9500	150
13.6330	A380/20/0.50-0.63/4.5	20	0.50-0.63	4500	320
13.6331	A380/20/0.50-0.63/6.5	20	0.50-0.63	6500	220
13.6532	A380/20/0.70-0.80/7.5	20	0.70-0.80	7500	180
13.6533	A380/20/0.70-0.80/9.5	20	0.70-0.80	9500	150
13.6534	A380/20/0.90-1.00/UNI/7.5	20	0.90-1.00	7500	180
13.6535	A380/20/0.80-1.00/UNI/9.5	20	0.90-1.00	9500	150
13.6613	A380/25/0.70-0.80/7.5	25	0.70-0.80	7500	180
13.6614	A380/25/0.70-0.80/9.5	25	0.70-0.80	9500	150
13.6615	A380/25/0.90-1.00/UNI/7.5	25	0.90-1.00	7500	180
13.6616	A380/25/0.80-1.00/UNI/9.5	25	0.90-1.00	9500	150

 UNI = Standardní ocelová páška (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psi

 ULT = Vysoce trvanlivá páška „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm² / 160'000 psi

Váha: (včetně standardního zavěšení)

Stroje na pásku tloušťky 0.50 - 0.63: 17.4 kg / 38.4 lbs

Stroje na pásku tloušťky 0.70 - 0.80: 18.4 kg / 40.6 lbs

Stroje na pásku tloušťky 0.90 - 1.00: 18.4 kg / 40.6 lbs

Příslušenství

A38.1431	Závěsný třmen standardní	inclusive
A38.1428	Závěsný třmen vertikální	volitelný
A38.1408	Závěsný třmen horizontální	volitelný
A38.1434	Závěsný třmen univerzální (standardní, vertikální, horizontální)	volitelný
A38.1411	Závěsný třmen univerzální (standardní, vertikální, horizontální možné velmi rychlé změny, ideální pro časté změny s integrovaným přívodem vzduchu)	volitelný

FROMM Obalové systémy

web:	www.fromm-sk.sk	www.fromm-cz.cz
e-mail:	sk@fromm-pack.com	cz@fromm-pack.com
Tel:	00421 34 772 2824	00420 533 155 729