

Dynamic 2000

Ruční páskovač bez spony



**Kvalitní lehký páskovač pro široké spektrum
standartních, vertikálních a horizontálních aplikací**

Dynamic 2000

Charakteristika

Typy pásků:
Rozměry pásky:
Váha:
Průměrná síla spony:

Dynamic 2000

Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm²
šířka 12.7 - 20.0
tloušťka 0.38 - 0.58 mm
3.9 kg
ca .80 %



Výhody:

- Kvalitní lehký páskovač bez spony na páskování plochého zboží (tj. palety, balíky, bedny, kufry, různé krabice)
- Umožňuje velmi snadnou a efektivní obsluhu a překonává ostatní páskovače svoji odolností a vysokou spolehlivostí.
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% díky eliminaci spon.



Běžný výkon 850 N/mm²

Artikl.	Model	Šířka mm	Tloušťka mm
13.2307	DYNAMIC 2000/12.7/0.38-0.58	12.7	0.38-0.58
13.2308	DYNAMIC 2000/13/0.38-0.58	13.0	0.38-0.58
13.2309	DYNAMIC 2000/16/0.38-0.58	16.0	0.38-0.58
13.2311	DYNAMIC 2000/19/0.38-0.58	19.0	0.38-0.58
13.2312	DYNAMIC 2000/20/0.38-0.58	20.0	0.38-0.58