

Dynamic 2100

Ekonomický akumulátorový páskovač na plastovou pásku



Characteristika

Doporučené typy pásků	Polypropylén (PP) a Polyester (PET) hladká nebo embosová
Rozměry pásky	šířka 16.0 - 19.0 mm tloušťka 0.65 - 1.27 mm
Váha	4.3 kg (včetně baterie)
Velikost s baterii	d 364 x š 166 x v 139 mm
Pevnost spoje	do 75 % (v závislosti na kvalitě pásky)
Spoj	spojení frikčním svarem
Napínací síla	650 - 3000 N (nastavitelné)
Rychlost napínání	160 - 230 mm/s
Baterie	14.4 VDC / 3 Ah Li-Ion AEG
Závěsné zařízení	na vyžádání

Výhody

- Lehký a všestranný páskovač
- Robustní a odolný design
- Dobře osvědčená technologie páskování
- Jednoduché ovládání jednou rukou
- Li-Ion baterie technologie
- Vynikající poměr výkon – náklady
- Nastavitelná síla pnutí a uzavírací čas

Dynamic 2100

Chart of types Dynamic 2100

Číslo	Model	šířka pásy mm	tloušťka pásy mm	max. napnutí N	rychlost pnutí mm/sec
43.3212	DYNAMIC 2100/16/0.65-1.05	16	0.65 - 1.05	3000	160 - 230
43.3222	DYNAMIC 2100/19/0.65-1.05	19	0.65 - 1.05	3000	160 - 230
43.3223	DYNAMIC 2100/19/1.06-1.27	19	1.06 - 1.27	3000	160 - 230

Nabíječka pro model Dynamic 2100

Číslo	Model	Typ nabíječky	Napětí	Countries
N5.4460	Standardní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4462	Standardní nabíječka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4464	Standardní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 potřebný

Baterie pro Dynamic 2100

číslo.	Model	pnutí	síla
N5.4345	Accu Li-Ion	14.4 VDC	3.0 Ah

Doplňky

P32.0112	Držák na zavěšení
P32.0137	Závěsný třmen pro střídání pozic
P32.0127	Ochranná deska pro drsné a tvrdé povrchy
P32.1129	Turning button kit