

Akumulátorový páskovač na úzké plastové pásy**Characteristika**

Doporučené typy pásků:	Polypropylén (PP) a Polyester (PET)	
Rozměry pásky	šířka:	8.0 – 13.0 mm
	tloušťka:	0.35 – 0.80 mm
Hmotnost:	3.4 kg (včetně baterie)	
Velikost páskovače s baterií:	d 330 x š 122 x v 130 mm	
Spoj:	spojení frikčním svarem	
Pevnost spoje:	cca. 75% (v závislosti na typu pásky)	
Napínací síla:	150–800 N (nastavitelné)	
Rychlost napínání:	150 - 300 mm / s	
Předpisy:	Evropské bezpečnostní předpisy EN 415-8	
Baterie:	18 VDC/1.5 Ah Li-Ion 18 VDC/3.0 Ah Li-Ion	
Závěsné zařízení:	na vyžádání	

Výhody

- V souladu s evropskými bezpečnostními předpisy EN 415-8
- Nový zesílený 18V motor
- Baterie Li-Ion technologie
- Velmi vysoká kapacita až 600 páskovacích cyklů za náplň baterie (v závislosti na kvalitě a rozměru pásky)
- Ochrana akumulátoru
- Jednoduché ovládání jednou rukou
- Velmi vysoká napínací síla s nastavitelnou rychlostí prnutí
- Síla tahu a uzavírací čas nastavitelný

Přehled modelů P318

Číslo	Model	šířka pásy		tloušťka pásy		max. napnutí		rychlost pnutí	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0820	P318/08/0.35-0.80/PET	8	1/3	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0822	P318/09/0.35-0.80/PET	9	5/8	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0828	P318/12/0.35-0.80/PET	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0829	P318/12/0.35-0.80/PP	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0830	P318/13/0.35-0.80/PET	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0831	P318/13/0.35-0.80/PP	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8

Nabíječky pro model P318

Číslo	Model	Druh	Pnutí	státy
N5.4443	standartní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	standartní nabíječka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	standartní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = je vyžadován adaptér

Baterie pro model P318

Číslo	Model	Pnutí	Síla
N5.4328	Accu Li-Ion	18VDC	1.5 Ah (Standard)
N5.4330	Accu Li-Ion	18VDC	3.0 Ah

Doplňky

P32.0112	Standartní konzola pro zavěšení
P32.0137	Závěsný třmen pro střídání pozic

FROMM Obalové systémy

web:	www.fromm-sk.sk	www.fromm-cz.cz
e-mail:	sk@fromm-pack.com	cz@fromm-pack.com
tel:	+421 34 772 3824	+420 533 199 729