

Nejhospodárnější model pro nízké až střední množství páskování.



Parametry

Typy pásek:	Polypropylene (PP)
Rozměry pásky:	šířka: 6.0 – 15.5 mm tloušťka: 0.5 – 0.75 mm
Napínací síla:	nastavitelná 150 – 450 N
Spoj:	Frikční svar
Napájení:	230V / 50Hz, 1 phase
Spotřeba energie:	0.25 kWh
Rychlost páskování:	2.5 sec./cyclů (přibližně 24 páskovacích cyklů/min.)
Rozměry:	délka 902 mm šířka 586 mm výška stolu 760-930 mm nastavitelná
Váha:	85 kg
Max. váha zboží:	100 kg
Min. velikost balíku:	80 š x 20 v mm
Vnitřní průměr cívky pásky:	200 / 230 / 280 mm (směnitelný)
Teplota pracovního prostředí:	5 ~ 40°C



Výhody

- Lehký, kompaktní design
- Snadná obsluha, snadná údržba
- CE uznaný
- Závěsná nerezová horní deska
- Mechanická vnější regulace tahu
- Pevné kladky s brzdou
- Automatické zastavení motoru pro úsporu energie
- Spolehlivá P.C. deska elektrického ovládání
- Nastavitelná výška stolu 760 až 930 mm
- Cenově dostupné pro každý rozpočet
- Osvědčená kvalita
- Výměnné pásekové jádro vnitřní průměr od 200 mm do 280 mm
- Bezpečnostní koncový spínač zahrnutý

Přehled typů modelu PM206

Číslo	Model
44.2020	PM206

Fromm obalové systémy cz
Mlýnská 326/13
602 00 Brno

Tel.: +420 533 199 729
e-mail: cz@fromm-pack.com
web: www.fromm-cz.cz

Fromm obalové systémy sk
Tovarenská 15
901 01 Malacky

Tel.: +421 34 772 3824
e-mail: sk@fromm-pack.com
web: www.fromm-sk.sk

