

Nová generace strojů – zdokonalený model



Parametry

| | |
|-------------------------------|---|
| Typy pásek: | Polypropylene (PP) |
| Rozměry pásky: | šířka: 5.0 – 13.0 mm tloušťka: 0.5 – 0.65 mm |
| Napínací síla: | nastavitelná 80 – 450 N |
| Spoj: | frikční svar |
| Napájení: | 230V / 50Hz, 1 phase |
| Spotřeba energie: | 0.3 kWh |
| Rychlost páskování: | 2.5 sec./cyclů (přibližně 24 páskovacích cyklů/min.) |
| Rozměry: | délka 850 mm šířka 560 mm výška stolu 780-950 mm nastavitelná |
| Váha: | 70 kg |
| Max. váha zboží: | 80 kg |
| Min. velikost balíku: | 80 š x 20 v mm |
| Vnitřní průměr cívky pásky: | 200 / 230 / 280 mm (směnitelný) |
| Teplota pracovního prostředí: | 5 ~ 40°C |

Výhody

- Lehký, kompaktní design
- Snadná obsluha, snadná údržba
- CE uznaný
- Kompaktní mechanicky ovládaná hlava s 30% méně pohyblivých dílů
- Závěsná nerezové horní deska
- Elektronická vnější regulace tahu
- Sensorem řízený ohřívač
- Pevné kladky s brzdou
- Automatické zastavení motoru pro úsporu energie
- Spolehlivá P.C. deska elektrického ovládaní
- Nastavitelná výška stolu 780 - 950 mm
- osvědčená kvalita
- Vnitřní průměr cívky pásky, výměnné od 200 mm do 280 mm
- Bezpečnostní koncový spínač v ceně

Přehled typů modelu PM207

| Item No. | Model |
|----------|-------|
| 44.2050 | PM207 |