

Zdokonalený model na páskování se širokými páskami



Parametry

Typy pásek:	Polypropylene (PP)
Rozměry pásky:	šířka: 8.0 – 12.0 mm tloušťka: 0.55 – 0.75 mm
Napínací síla:	nastavitelná 70 – 700 N
Spoj:	frikční svar
Napájení:	230V / 50Hz, 1 phase
Spotřeba energie:	1.2 kWh
Rychlost páskování:	2.1 sec./cyclů (přibližně 29 páskovacích cyklů/min.)
Rozměry:	délka: 1430 mm šířka : 620 mm výška stolu: 810 mm
Váha stroje:	220 kg
Max. váha zboží:	100 kg
Min. velikost balíku:	130 š x 20 v mm
Vlíkost oblouku:	850 x 600 mm standart
Teplota pracovního prostředí:	5 ~ 40°C

Výhody

Osvědčená kvalita
Konkurenční cena
CE uznaný
Svazky a krabice mohou být páskovány velmi snadno a rychle
Uživatelsky přívětivé a jednoduchá výměna páskovací cívky
Snadná obsluha, snadná údržba
Vnější mechanická regulace tahu
Napětí lze snadno nastavit
Krátký dodávací senzor a nožní spínač v ceně
Mobilní stroj, na kolečkách s brzdami
Auto strap reefed
Strap end ejector

Přehled typů PM309

Model	Velikost oblouku	páska	barva
45.4111	650 x 400	9.00mm	blue
45.4112	650 x 400	12.0 mm	blue
45.4121	850 x 600	9.0mm	blue
45.4122*	850 x 600	12.0mm	blue
45.4131	1050 x 800	9.0mm	blue
45.4132*	1050 x 800	12.0mm	blue
45.4141	1250 x 1000	9.0mm	blue
45.4142	1250 x 1000	12.0mm	blue

* Machines in stock, NL-Nieuwegein.
Availability other machines upon request.
Different arch sizes possible.