

Vysokorychlostní model světové úrovně na páskování s plastovou páskou



PM 313 na 5, 6 & 9 mm širokou pásku



PM313 na 12 mm širokou pásku

Charakteristika

Typy pásek:	Polypropylene (PP)	Polypropylene (PP)
Rozměry pásky šířka:	5.0, 6.0, 9.0	12mm
tloušťka:	0.35 – 0.65 mm	0.45 – 0.65 mm
Napínací síla:	nastavitelná 10 – 320 N	10 – 450 N
Spoj:	frikční svar	frikční svar
Napájení:	230V / 50Hz, 1 phase	230V / 50Hz, 1 phase
Spotřeba energie:	0.5 kWh	0.5 kWh
Rychlost páskování:	65 páskovacích cyklů/min	60 páskovacích cyklů/min
Rozměry délka:	840 mm	1200 mm
šířka:	650 mm	650 mm
výška stolu:	820 – 920 mm nastavitelná	820 – 920 mm nastavitelná
Váha stroje:	157 kg	166 kg
Max. váha zboží:	40 kg	40 kg
Min. velikost balíku:	70 š x 20 v mm	70 š x 20 v mm
Velikost oblouku:	550 x 400 mm standard	650 x 500 mm standard
Teplota pracovního prostředí:	5 ~ 40°C	5 ~ 40°C

Výhody

Osvědčená kvalita
Konkurenční cena
CE uznaný
Snadné ovládání, jednoduchá údržba
Robusní a kompaktní mechanická páskovací hlava
Volný přístup k vedení pásku
Vnější elektronická regulace tahu
Napětí lze snadno nastavit pomocí volby
Mobilní, na kolečkách s brzdou
Rychlá výměna cívky (viz obrázky) pro stroje
s velikostí pásky 5-9 mm
Nastavitelná výška stolu (820 - 920 mm)
Automatické znovuzavedení pásku
Řemínek konec vyhazovač
Krátký zaváděcí senzor a nožní spínač v ceně
Spínač na fotobuňku součástí
Nožní přepínač k dispozici jako volitelné příslušenství



Přehled typů PM313

Item No.	velikost oblouku š x v (mm)	šířka pásku	barva
45.4703*	550 x 400	9.0 mm	modrá
45.4715*	850 x 600	9.0 mm	modrá
45.4737*	550 x 400	9.0 mm	modrá
45.4739*	850 x 600	12.0 mm	modrá

* Stroje na skladě, NL-Nieuwegein.
Dostupnost jiných strojů na vyžádání.
Různé velikosti oblouku možné.